

I32

Мобильная роторная дробилка



Бункер/питатель

- Питатель размером 12' 8" x 6' 6" (3 861 x 1 981 мм)
- Вместимость бункера 2,6–3,9 кубических ярдов (2–3 кубических метра)
- Сдвоенные гидравлические вибрационные установки

Ударная дробилка

- ротор с 4 продувочными стержнями
- отверстие дробилки 32" x 24" (813 x 610 мм)
- Прямой привод от двигателя с помощью ремней
- Частота вращения ротора 600–700 об/мин

Конвейер для транспортировки

- Транспортер 40' x 36" (12 192 x 900 мм) с гидравлическим приводом
- Высота выгрузки 8' 11" (2 720 мм)
- Шевронная лента
- Гидравлически складывается для транспортировки

Силовой агрегат

- CAT C4.4 мощностью 172 л.с. (129 кВт) IV или V ступени ЕС, EPA Tier 3 или 4F
- топливный бак объемом 52 галлона (200 л)

Опции

- Пылезащитные чехлы на конвейере
- Пылеподавление
- Беспроводной пульт дистанционного управления
- Ленточный магнит на транспортере доставки
- Цифровые ленточные весы
- Замкнутая цепь, включающая:
 - Однодековый грохот размером 3' 8" x 10' 5" (1,118 x 3,175 м)
 - транспортер для мелких фракции размером 15' x 36" (4 572 x 914 мм)
 - , выгружаемый на расстоянии 8' 2" (2 489 мм)
 - транспортер для перемещения 8' x 24" (2 438 x 610 мм)
 - возвратный конвейер размером 26 x 20 (7 925 x 508 мм), который гидравлически складывается для транспортировки
 - Дополнительное натяжное сито

Эксплуатационные характеристики

Размеры	Имперская система ед.	Метрическая система ед.
Незамкнутая цепь		
Рабочая длина	39' 3"	12 м
Рабочая ширина	7' 5"	2.3 м
Рабочая высота	9' 6"	2.9 м
Длина при транспортировке	31'	9.43 м
Ширина при транспортировке	7' 5"	2.3 м
Высота при транспортировке	8' 3"	2.54 м
Общий вес	44,100 lb	20,000 кг
Высота питателя (передняя подача)	8' 2"	3.43 м
Замкнутая цепь		
Рабочая длина	45' 8"	13.9 м
Рабочая ширина	12' 4"	3.8 м
Рабочая высота	10' 7"	3.3 м
Длина при транспортировке	38' 11"	11.9 м
Ширина при транспортировке	7' 6"	2.3 м
Высота при транспортировке	8' 4"	2.6 м
Общий вес	55,115 lb	24,999 кг

