

# FT2618VM



## Мобильная сортировочная установка



### Вибрационный грохот

- Один (1) двух дековый высокочастотный грохот 2618VM PEP Vari Vibe®
- 6' (1,83 м) x 18' (5,49 м) высокочастотная верхняя дека и 6' (1,83 м) x 12' (3,66 м) высокочастотная нижняя дека
- Верхняя и нижняя деки приводятся в движение четырнадцатью (11) гидравлическими вибраторами с регулируемой скоростью (0–4200 об/мин), установленными под грохотами для прямого вибрационного воздействия.
- Все вибраторы работают с 5 настройками амплитуды силы
- Гидравлическое управление для работы с переменным углом
- Верхний и нижний разгрузочные желоба
- Распределитель материала, дорожка ступенчатого типа с лестницей

### Подающий конвейер

- Один (1) конвейер размером 43 фута (13,11 м) x 42 дюйма (1067 мм) с гидравлическим приводом (350 футов в минуту)
- Направляющие борта во всю длину; Натяжные ролики СЕМА-В
- Первичный очиститель ленты
- Складывается для транспортировки; вулканизированный ремень

### Конвейеры для побочных продуктов

- Два (2) конвейера 33 фута (10,06 м) x 24 дюйма (610 мм) с гидравлическим приводом, складная конструкция
- Гидравлическая регулировка скорости (0–350 футов в минуту)
- Фиксированная высота разгрузки
- Натяжные ролики СЕМА-В
- Первичный очиститель ленты; вулканизированный ремень

### Рама

- Рама пластинчатого типа
- Дорожки с подвесным пультом дистанционного управления

### Силовые установки и гидравлика

- Один (1) 20-футовый (6,10 м) 42-дюймовый (1067 мм) конвейер с гидравлическим приводом (350 футов в минуту)
- Высота разгрузки 9 футов (2,74 м)
- Складывается для транспортировки
- Вулканизированный ремень
- Натяжные ролики СЕМА-В

### Силовые установки и гидравлика

- 127-сильный дизельный двигатель Cat Tier IV с водяным охлаждением
- Топливный бак на 140 галлонов (530 л)
- Гидравлический бак на 150 галлонов с обратными фильтрами (568 л)
- Установленные на двигателе гидравлические насосы для управления всеми функциями установки; Масляный радиатор
- Панель управления с рейтингом NEMA-4
- Тахометр, счетчик моточасов, вольтметр, датчик давления/температуры масла, аварийная остановка

## Опции

- Плотные сетки из нержавеющей стали
- Виниловая пылезашита
- Подвесной ленточный магнит с гидравлическим приводом шириной 30 дюймов
- Беспроводной пульт дистанционного управления

## Эксплуатационные характеристики

Размеры	Имперская система ед.	Метрическая система ед.
Рабочая длина	51' 3"	15.64 м
Рабочая ширина	61' 1"	18.62 м
Рабочая высота	25' 9"	7.89 м
Длина при транспортировке	53' 2"	16.22 м
Ширина при транспортировке	13' 0"	3.96 м
Высота при транспортировке	14' 5"	4.42 м
Высота подачи	7' 11"	2.44 м
Вес	60,000lb	27,216 кг