

# C12

## Мобильная конусная дробилка



### **Бункер/питатель**

- Гидравлически складывающиеся боковые и задние дверцы бункера
- Управление на уровне земли
- Вместимость бункера 4,5 кубических ярда (3,4 кубических метра)
- Глазной датчик для контроля подаваемого материала

### **Конусная дробилка**

- Прямой привод с помощью клиновых ремней
- Гидравлическая регулировка
- Автоматическая защита от перегрузки
- Производительность до 165 т/ч (150 метр: т/ч)

### **Главный конвейер**

- Гидравлически складывается для транспортировки
- Ширина ленты 36 дюймов (914 мм)
- высота выгрузки 9 дюймов (2743 мм)
- Скоростное колесо для остановки машины при остановке конвейера

### **Силовой агрегат**

- Volvo Penta D5 мощностью 172 л.с. (129 кВт), IV или V степень ЕС, EPA Tier 3 или 4F
- CAT C4.4 мощностью 172 л.с. (129 кВт) IV или V степени ЕС, EPA Tier 3 или 4F
- топливный бак объемом 111 галлонов (420 л)

### Опции

- Пылеподавление
- Пылезащитные чехлы на главном конвейере
- Пульт дистанционного управления по радио
- Ленточные весы
- Замкнутая система рециркуляции
- Заправочный насос
- Удлинитель загрузочного бункера
- Автоматическая смазка

### Эксплуатационные характеристики

Размеры	Имперская система ед.	Метрическая система ед.
Рабочая длина	41' 11"	12.8 м
Рабочая ширина	11' 10"	3.6 м
Рабочая высота	11' 9"	3.6 м
Длина при транспортировке	34' 7"	10.6 м
Ширина при транспортировке	7' 5"	2.3 м
Высота при транспортировке	9' 10"	3 м
Общий вес	49,200 lb	22,300 кг
Высота подачи (передняя подача)	9' 10"	3.1 м

